



Product ABC

Hermadix Steigerhoutbeits

Steigerhoutbeits

Hoogwaardige, transparante, watergedragen steigerhoutbeits voor oud en nieuw steigerhout op basis van natuurlijke oliën.

| | |
|------------------------|---|
| | Algemeen: |
| Toepassing: | Hermadix Steigerhoutbeits is speciaal ontwikkeld voor nieuw en oud steigerhout. |
| | Verwerkingsgegevens: |
| Verwerkingscondities: | Ondergronden dienen droog en schoon te zijn. Goed verwerkbaar bij een temperatuur van ca. 20°C en zorg voor goede ventilatie. Niet beneden de 10°C en/of 80%RV verwerken. |
| Verwerkingsmethode: | Voor gebruik rustig doorroeren, niet verdunnen. Aanbrengen met een acrylkwast of met een verfroller. Bij verwerking met een verfroller schuimvorming vermijden en eventueel licht nastrijken met een platte brede acrylkwast. Niet na strijken in reeds drogende beits. Na het beitsen of een pauze de kwast en/of roller in aluminiumfolie wikkelen tot u aan de volgende laag begint. Verpakking na gebruik goed sluiten. |
| Reiniging gereedschap: | Water en zeep. Laat het spoelwater niet in het riool lopen, maar gebruik een aparte spoelmer, deze evt. laten indampen. Droge resten mogen bij het normale afval. |
| Verdunning: | Water |
| | Eigenschappen: |
| Droogtijd: | Stofdroog na 15 minuten Kleefvrij na 30 minuten Duimvast na 45 minuten |
| | 1 laag Steigerhoutbeits is voldoende voor een prachtig resultaat. Bij onderhoudslagen hoeft niet geschuurd te worden. |
| Hechting: | Zeer goed |
| Levensduur: | Afhankelijk van belasting 3-5 jaar |
| Overschilderbaar: | Met (steigerhout) beits |
| Onderhoud | Bij normaal gebruik is eenmaal per kwartaal reinigen met een gebruikelijk schoonmaakmiddel voldoende. |
| Temperatuurbestandheid | Ca. 80°C |
| Verbruik: | Afhankelijk van het toepassingsgebied, ca. 1 liter voor 8-12m ² . Breng daarom minimaal deze hoeveelheid aan om snel doorslijten te voorkomen. |
| | Verdere informatie: |
| Bijzonderheden: | Is gemakkelijk te verwerken, heeft een goede vloeï, droogt mooi egaal op. Steigerhoutbeits is een transparante beits die goed indringt in het hout. Steigerhoutbeits droogt snel en is makkelijk verwerkbaar. Verder is deze steigerhoutbeits reukvrij, droogt snel en vergeelt niet, waardoor het natuurlijke karakter van de ondergrond beter behouden blijft. |

| | |
|-------------------------|---|
| Houdbaarheid: | In gesloten verpakking minimaal 12 maanden, droog en vorstvrij opslaan |
| Kleuren: | White Wash, Grey Wash, Antraciet |
| Glans: | Zijdeglans |
| Verpakking | 750 ml en 2,5 liter |
| | Veiligheidsinformatie |
| Let op: | Draag tijdens het verwerken handschoenen. Ventileren tijdens verwerken en drogen. Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| Productveiligheidsblad: | Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad of raadpleeg www.hermadix.nl |



De vermelde gegevens en richtlijnen zijn nauwkeurig vastgesteld; zij worden naar beste weten verstrekt. Wegens de veelzijdigheid van toepassing en werkmethode, die buiten onze waarneming plaatsvinden, kunnen we geen verantwoording of aansprakelijkheid aanvaarden. De gebruiker heeft de verplichting onze producten op hun toepassing naar eigen verantwoordelijkheid te testen. HERMADIX DHZ 2007