

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

F

FILLERS

F210

Lichtgewicht nadenvuller



Omschrijving

Gebrijuksklaar lichtgewicht vulmiddel op basis van polymeerdispersie, voor binnen.

Toepassing

Voor het vullen en repareren van naden, scheuren en gaten in gipskarton, baksteen en andere minerale ondergronden.

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Krimpt niet
- Schuren niet nodig
- Reparaties tot 10 cm diep
- Overschilderbaar met acrylverf

F210 - Lichtgewicht nadenvuller

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer. (bijv. S200 Isoleercoating)

Aanbrengen

De maximale diepte van de reparaties is 10 cm.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2 uur bij een laagdikte van 5 mm. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 2,5 l (emmer)
- 5 l (emmer)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.



Technische gegevens:

- Dichtheid : 0,4 kg/l
- Kleur : wit
- Droogtijd : 120 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Min laagdikte : 3 mm
- Max laagdikte : 100 mm
- VOC waarde : 0 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.