

# STRUCTUURVERF 3-in-1 EXTRA FIJN

- ▶ Voorkomt en repareert haarscheurtjes.
- ▶ Repareert blijvend alle kleine oneffenheden.
- ▶ Helder witte structuurverf, in één laag dekkend.

### TOEPASSINGEN

ÿ Helder witte structuurverf met extra fijne structuurkorrel voor een eindresultaat met een subtiel structureffect.

ÿ Voorkomt en repareert blijvend alle haarscheurtjes. Blijvend flexibel.

ÿ Repareert blijvend alle oneffenheden.

ÿ Uitstekende hechting op steen en beton, spack (spuitwerk), pleister- en stucwerk, multiplex, gips- en hardboardplaten.

ÿ Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ÿ Structuurverf met een extra fijne structuurkorrel.

ÿ Stofdroog na 3 uur. Na 4 uur (bij 20°C) volledig droog.

ÿ Voor een extra fijne structuur wordt het gebruik van een fijne structuurroller geadviseerd. Het gebruik van een grovere structuurroller zal een grover eindresultaat geven.

ÿ Eenvoudig op kleur te mengen met universele kleurpasta.

ÿ Doorgaans in 1 laag dekkend. Voor een betere bescherming een tweede laag aanbrengen.

ÿ Op waterbasis.

ÿ Blijvend flexibel.

ÿ Reukarm.

ÿ 5L is voldoende voor 25 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond).

ÿ Kleur: wit.



### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul grotere gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (spuitwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
- Vlekken eerst voorbehandelen met Xtra Voorstrijk Vlekken.
- Poederende ondergronden vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Voor het schilderen eerst de plinten, kozijnen en stopcontacten afplakken en de vloer en meubels afdekken.
- Het product ruim aanbrengen en verdelen met een kwast of een blokwitter.
- Werk in banen van 50 á 60 cm breed en altijd in verticale richting.
- Verdeel vervolgens het product met de structuurroller van uw keuze over het oppervlak. De keuze van de structuurroller bepaalt de uiteindelijke structuur.
- Tot slot de structuur licht narollen van boven naar beneden.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

• 5ltr