



AUSSIE-TROL®

CELACTIVATOR VOOR ACRYL
GIETEN



PRODUCT BESCHRIJVING

AUSSIE-TROL® is een additief op waterbasis dat de glij- en trekeigenschappen verandert van acrylverf die wordt gebruikt in giettechnieken als aanvulling op FLOETROL®. Het maakt het mogelijk om vormen en motieven te vermenigvuldigen en te variëren.

BASISGEBRUIK

- Watergedragen additief voor acrylverf
- Canvas, tafelblad, meubilair....

EIGENSCHAPPEN

- Verbeterd de verspreiding van de verf op het doek. • Verbeterd het kleurverloop. • Behoudt de helderheid, dekking en textuur van het beeld kleuren.
- Uitstekende kleurscheiding. • Optimaliseert de celvorming en vetersluiting. • Werkt met voorgemengde gietproducten.

FINISH	MATEN	GEBRUIK
N.v.t	500 ml	Interieur

TECHNISCHE DATA

Voertuigtype	Siloxaanpolymeer en vinylcopolymeer
Oplosmiddeltype	Water
Geur	Geurloos
pH	8-9
Soortelijk gewicht	Bij 20°C (68°F) 1,00 +/-0,05
Viscositeit	Vloeistof
Solide inhoud	12,5% +/-2%
Verschuiving	Doorschijnend wit
Vlampunt	Niet geclassificeerd als ontvlambaar
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking
VOC	Buiten het toepassingsgebied van EG-richtlijn 2004-42
Toepassingshulpmiddelen	Gebruik de gebruikelijke apparatuur voor giettechnieken
Verdunning	Gebruik volgens. Niet verdunnen
Mengverhoudingen	2 delen AUSSIE-TROL® op 1 deel verf tot MAXIMAAL 5 delen AUSSIE-TROL® op 1 deel verf
Droogtijden	Volgens de richtlijnen van de verfproducent. Afhankelijk van het gebruikte type acrylverf en de gekozen mengverhoudingen kan het drogen van de verven echter veel langer duren en kan de oppervlaktehardheid veranderen. Dit kan bij het hanteren breekbaarheid veroorzaken en sporen achterlaten wanneer de verf wordt aangeraakt. Dit fenomeen kan worden verzacht door het gebruik van een vernis. Bovendien zal een vernis bijdragen aan het verkrijgen van een uniforme glans. Waarschuwing: Als u uw schilderij afwerkt met vernis en deze vernis is te stijf of broos, dan bestaat er kans op barsten. Om ervoor te zorgen dat de verf volledig droog is, raden wij een lange droogperiode (minimaal 1 week) aan voordat u een vernis aanbrengt.
Opruimen	Water
Opslag	Na gebruik het deksel goed sluiten en in de originele verpakking bewaren Bescherm tegen bevriezing en hoge temperaturen

GOEDE TOEPASSINGSPRAKTIJK

- Bedek en bescherm alles wat u niet wilt schilderen.
- Het vochtgehalte van hout moet 18% of minder zijn.
- Aanbrengen tussen 10°C (50°F) en 30°C (86°F).
- Niet aanbrengen op hete oppervlakken.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAKE

- Bereid het oppervlak voor volgens de instructies op het verfblik.
- Vervijder al het losse en schilferende materiaal.
- Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en vrij is van vetresten en andere oppervlakteverontreinigingen.

PRODUCTBEREIDING

- Schud AUSSIE-TROL® goed voor gebruik.
- Werk stap voor stap. De effecten kunnen variëren afhankelijk van de verf waaraan AUSSIE-TROL® is toegevoegd. Wij raden u aan om in eerste instantie een kleine hoeveelheid AUSSIE-TROL® (2 delen op 1 deel verf) toe te voegen, een test uit te voeren en de hoeveelheid indien nodig aan te passen om de gewenste mix en consistentie te verkrijgen.
- Afhankelijk van de gewenste effecten en vloeibaarheid is het mogelijk om het aandeel AUSSIE-TROL® te verhogen tot 5 delen op 1 deel verf. Meng opnieuw grondig.
- Verdun het mengsel niet.
- Als AUSSIE-TROL® gelijktijdig in verschillende verven wordt gebruikt, is het het beste om niet dezelfde hoeveelheid AUSSIE-TROL® te gebruiken.
- Wanneer AUSSIE-TROL® in een hoge verhouding wordt toegevoegd, kan dit de oppervlakteglans van de verschillende acrylverven waaraan het wordt toegevoegd beïnvloeden.
- De soorten kleur- en bevochtigingsmiddelen die in de gekleurde verven worden gebruikt, kunnen de prestaties van AUSSIE-TROL® beïnvloeden. De effecten kunnen dus variëren van kleur tot kleur. Het aandeel AUSSIE-TROL® kan worden aangepast aan de kleur van de verf.

SOLLICITATIE

- Giet op het te decoreren medium eerst de basis- of “kussenverf” op.
- Deze verf moet vloeibaar zijn, maar niet te vloeibaar. Het zal dienen als een vector voor het verschuiven van de kleuren. Wij adviseren een standaard witte acrylverf.
- Deze verf mag NIET gemengd worden met FLOETROL®*.
- Giet op het kussen de gekleurde verf, eventueel gemengd met FLOETROL®. Ze kunnen allemaal op dezelfde plaats of op verschillende plaatsen worden gegoten, maar allemaal op het witte kussen.
- Om de effecten te optimaliseren, de vormen en afmetingen van de cellen te variëren en de interacties van de kleuren verder te vergroten, giet je als laatste stap de verf gemengd met AUSSIE-TROL®. Wanneer AUSSIE-TROL® over elk van de gebieden wordt gegoten waar de verf is aangebracht, zal het de verspreiding van de cellen verbeteren en meer speelruimte bieden om nieuwe vormen te creëren.
- Voor de menging met AUSSIE-TROL® raden wij u aan verf te gebruiken in dezelfde kleur als het “kussen”.
- Blaas met tussenpozen door een rietje of met je mond op de gekleurde “eilandjes” vanuit het midden naar buiten.
- De kleuren glijden en bewegen uit elkaar. Er verschijnen cellen.
- Laat uw creativiteit en verbeeldingskracht de rest doen. Blijf blazen met een draaiende of zwaaiende beweging om de verf en het “kussen” te verplaatsen zoals jij wilt om je werk af te maken.





TOEPASSING & TRANSFORMATIETECHNIEKEN

Veer, kleine ketting, touwtje....

Deze methode bestaat uit het weken van het item in de verf gemengd met het gietmedium. Het item wordt vervolgens op het stuk geplaatst dat bedekt is met het "kussen" of op een vers gevloede of geblazen gieter en eromheen bewogen.

Kam.

Deze methode bestaat uit het schuiven van een kam over een verfstroom om de kleuren te verspreiden en/of cellen te creëren.

BEPERKINGEN

Gebruik AUSSIE –TROL® niet met verf op olie- of alkydbasis.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) dat beschikbaar is op www.owatrol.com en tekst op de verpakking. Buiten het bereik van kinderen houden

Dit technische gegevensblad annuleert en vervangt elk eerder technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel ervan is om de gebruiker over het product te informeren. De informatie in dit technisch gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die geschikt is voor de aard en omstandigheden van het te coaten substraat. Vanwege de voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere uitgave. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als leidraad en de fabrikant kan de resultaten niet garanderen of aansprakelijk stellen, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden waaronder zijn product

Publicatiedatum 07/10/2022

DURIEU SA - 91070 Bondoufle - Frankrijk

Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 Fax

+33 (0)1 60 86 84 84

OWATROL INTERNATIONALE SLU

08006 Barcelona – Spanje

Tel. +34 93 125 88 68

Owatrol®
is een handelsmerk



Vind al onze oplossingen op

www.owatrol.com

Onze technische afdeling staat tot uw beschikking
om al uw vragen te beantwoorden

info@owatrol.com