

## Pantserbeits Tuinhout Transparant



Februari 2016

### KENMERKENBLAD

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Transparante weerbestendige beits op basis van alkydhars bindmiddel.   |
| <b>GEBRUIKSDOEL</b>          | Beschermen en verfraaien van (waardevol) houtwerk rondom het huis zoals borders, carports, plantenbakken, hokken, pergola's en speeltoestellen. Een blanke laag kan eventueel als onderhoudslaag op bestaande transparant gekleurde systemen worden toegepast. |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Weerbestendig</li><li>• Vochtregulerend, waterafstotend</li><li>• Goede vloeïng</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Accentueert de nerftekening van het hout</li><li>• Beschermt tegen UV-straling</li></ul>   |
| <b>KLEUR EN GLANS</b>        | In 7 transparante kleuren.<br>Zijdeglans   |

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

|   |   |
|---|---|
| <b>ONBEHANDELD</b>                        |   |
| Algemeen                                  | Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger.   |
| Hout                                      | Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf en voorbehandelen (impregneren) met Rambo Impregnant. Gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.                            |
| Afwerken                                  | 2 Lagen Rambo Pantserbeits tuinhout transparant aanbrengen.   |
| <b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>           |   |
| Algemeen                                  | Gave, goed hechtende beitslagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig matschuren.   |
| Afwerken                                  | 1 Laag Rambo Pantserbeits tuinhout transparant aanbrengen.  |
| <b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>         |   |
| Algemeen                                  | Slecht hechtende en/of verweerde beitslagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met Rambo Reiniger.   |
| Hout                                      | Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel aangetast hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Impregneren met Rambo |
| Afwerken                                  | 2 Lagen Rambo Pantserbeits tuinhout transparant aanbrengen.   |
| <b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>                |   |
| Beschermingsduur is mede afhankelijk van: | Kwaliteit van de ondergrond.<br>Uitvoering van het schilderwerk.<br>Intensiteit van belasting en onderhoud.   |
| Algemene opmerking                        | Een blank laksysteem vergt bij buiten toepassing een regelmatigere controle en frequenter onderhoud in vergelijking tot een dekkend laksysteem.   |



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

## Pantserbeits Tuinhout Transparant



Februari 2016

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE BEITS

|              |   |
|--------------|---|
| Voor gebruik | Goed roeren.  |
| Gereedschap  | Platte varkensharen kwast of velvet roller.   |
| Verdunning   | Onverdund verwerken.  |
| Temperatuur  | Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.          |
| Na gebruik   | Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. |

#### RENDEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Praktisch rendement   | Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| Theoretisch rendement | Ca. 11 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.  |

#### DROGING BIJ 20°C

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stofdroog                | Na ca. 3 uur.   |
| Kleefvrij                | Na ca. 4 uur.   |
| Afplakbaar en schuurbaar | Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.                             |
| Overschilderbaar         | Na ca. 16 uur.<br>De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag. |

#### REINIGEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn. |
| Gereedschap            | Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.                   |
| Droge verflaag         | Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.     |

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervalming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

Verpakking  
Vloeistofdikte

#### BEITS IN DE BUS

0.75L; 2.5L  
Gereed voor verwerking.

#### DROGE BEITSLAAG

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.