



## SUPERIEUR VULMIDDEL – F111

### ALGEMEEN

Poedervulmiddel op basis van Alpagips en Polymeerdispersie voor binnen.  
Geschikt voor alle kleine en grote reparaties tot 5cm in alle steenachtige ondergronden.

#### TOEPASSING

Voor het vullen en repareren van grote gaten, scheuren, naden in pleister, beton, gips, gipsplaten, steen en andere steenachtige ondergronden. Overschilderbaar met alle gangbare muurverfsystemen.

### VERWERKINGSGEGEVENS

#### VOORBEREIDING:

Ondergrond dient schoon, droog, en vrij van stof en los materiaal te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer. (bijv. met Isoleercoating S200).

#### APPLICATIE:

Voeg 2 volumedelen poeder aan 1 volumedeel water toe en meng tot een klontvrije homogene pasta.

### EIGENSCHAPPEN

- Poedervulmiddel op basis van Alpha gips
- Kunsthars versterkt
- Eenvoudig te mengen
- Sneldrogend
- Uitstekend schuurbaar
- Krimp- en scheurvrij

#### VERPAKKING

Verpakking: Emmer 2kg, 5kg en 10kg.

In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden, mits opgeslagen onder droge koele condities.

#### OPMERKINGEN

Niet geschikt voor buitengebruik.  
Goede slag-, stoot- en slijtvast.

### TECHNISCHE DATA

#### DICHTHEID

1.1 kg/L

#### KLEUR

Gebroken wit

#### VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.V.T.

#### SCHUURBAARHEID

Eenvoudig handmatig en machinaal schuurbaar.

#### TOEPASSINGSTEMPERATUUR

min. 5°C, max. 30°C

#### DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Droogtijd voor schuren / schilderen: circa 30 minuten.  
De droogtijd is afhankelijk van de reparatiediepte/grootte, temperatuur en R.V.

#### PH-WAARDE

7

#### REPARATIE DIEPTE

Minimaal: geen  
Maximaal 50 mm in 1 keer, diepere reparaties in meerdere lagen vullen

#### HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.



ALTIJD BETER  
VOORBEREID

AkzoNobel

## VEILIGHEIDS INFORMATIE

### WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

### PRODUCTIEVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

### REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met water.